

TP GREENLINE

TP 230 Flishugger og 7 m³ Parkland højtivogn

Helt færdigt arbejde – flishugning og opsamling af flisen i en operation og med anvendelse af kun én traktor.

TP 230 Flishuggeren er monteret på højtivognenstrækstang i flishuggerens 3-punkts ophæng. Flishuggeren kan hurtigt demonteres fra højtivognen og monteres direkte i traktorens liftarme.

Standard på Parkland højtivogn

- Trækket kan justeres i højde og længde
- Hængslet top i trådnæt
- Støtteben
- Adgangsluge
- Bremseklodser
- Komplet baglyg

Standard på TP 230 Flishugger

- Integreret hydraulik system
- Tre knive
- Tre Stikkerbrydere type A
- To modstål
- To hydraulisk drevne indtræksvalser, som sikrer et kraftfuldt og aggressivt indtræk
- To kraftige fjedre til modhold af bevægelig valse
- Drejeligt udkasterrør
- Afstrygere til sikring mod ophobning af materiale i rotorhus
- Udskifteligt svøb i rotorhus
- Hydraulisk justering af valsehastigheden
- Rotorlås til sikring af rotorskive ved knivskift
- Danfoss hydraulik motor
- Opklappelig tragt, vinkelret på kørselsretningen
- Alle sliddele kan udskiftes med standard værktøj
- Udførlig manual med reservedelskatalog



TP 100

TP 130

TP 160

TP 200

TP 250

TP 230

TP 270

TP 280

TP 400



TEKNISKE DATA - FLISHUGGER

Maks træ diameter	230 mm
Betjening af valser	Retur/frem/stop via betjeningsbøjlen (gul)
Huggeprincip	Skivehugger
Huggevinkel	45°
Indtræk	2 stk. hydraulisk drevne tandvalser, fjederbelastet af 2 stk. 8 mm fjeder
Indtræksvalser	Lodret stående
Antal knive	3 stk.
Flis længde	11 -19 mm
Modstål	1 stk. vandret og 1 stk. lodret
Effektbehov	37-90 kW (50-120 hk)
PTO omdrejninger	540 eller 1.000 omdrejninger/min.
PTO aksel	Walterscheid 2400 serie
Stikkerbrydere	Type A - åbning ved kniv maks. l x b = 50 x 36 mm
Svøb	Udskiftelig slidplade i nedre rotorhus
Fliskapacitet	10-30 m ³ /time
Vægt	990 kg

TEKNISKE DATA - HØJTIPVOGN

Rumindhold	7 m ³ - max. 3.000 kg
Tippehøjde	2,30 meter
Hjulstørrelse	400/60 x 15,5
Størrelse (LxBxH)	5,6 x 2,1 x 2,8 m

EKSTRA UDSTYR - HØJTIPVOGN

Håndbremse
Påløbsbremse
Hydraulisk bremse

EKSTRA UDSTYR - FLISHUGGER

Omdrejningsvagt	Til sikring af traktorens motor ved at overvåge omdrejningerne på rotorskiven
Forlænget udkasterør	500 mm lodret • 1.500 mm vandret
Stikkerbrydere	Anvendes hvis der stilles ekstra krav til flisstørrelsen. Type B: 4 fingre - åbning ved kniv er maks 50 x 20 mm
Værktøjsæt	Indeholdende værktøj for daglig service og vedligehold