

TP GREENLINE med TP SKOVSPIL

TP 230 Flishugger med TP skovspil og 7 m³ Parkland højtivogn

Flishugning og opsamling af flisen i en operation og med anvendelse af kun én traktor. Derudover sørger skovspillet for, at træet trækkes hen til flishuggeren. Man sparer en stor del af det hårde arbejde og kapaciteten øges.

TP 230 Flishuggeren er monteret på højtivognens trækstang i flishuggerens 3-punkts ophæng. Flishuggeren kan hurtigt demonteres fra højtivognen og monteres direkte i traktorens liftarme.

Standard på Parkland højtivogn

- Trækket kan justeres i højde og længde
- Hængslet top i trådnæt
- Støtteben
- Adgangsluge
- Bremsklodser
- Komplet baglys

Standard på TP 230 Flishugger

- Integreret hydraulik system
- Tre knive
- Tre Stikkerbrydere type A
- To modstål
- To hydraulisk drevne indtræksvalser, som sikrer et kraftfuldt og aggressivt indtræk
- To kraftige fjedre til modhold af bevægelig valse
- Drejeligt udkasterrør
- Afstrygere til sikring mod ophobning af materiale i rotorhus
- Udskifteligt svøb i rotorhus
- Hydraulisk justering af valsehastigheden
- Rotorlås til sikring af rotorskive ved knivskift
- Danfoss hydraulik motor
- Opklappelig tragt, vinkelret på kørselsretningen
- Alle sliddele kan udskiftes med standard værktøj
- Udførlig manual med reservedelskatalog



TP 100

TP 130

TP 160

TP 200

TP 250

TP 230

TP 270

TP 280

TP 400



TEKNISKE DATA - FLISHUGGER

Maks træ diameter	230 mm
Betjening af valser	Retur/frem/stop via betjeningsbøjlen (gul)
Huggeprincip	Skivehugger
Huggevinkel	45°
Indtræk	2 stk. hydraulisk drevne tandvalser, fjederbelastet af 2 stk. 8 mm fjeder
Indtræksvalser	Lodret stående
Antal knive	3 stk.
Flis længde	11 - 19 mm
Modstål	1 stk. vandret og 1 stk. lodret
Effektbehov	37-90 kW (50-120 hk)
PTO omdrejninger	540 eller 1.000 omdrejninger/min.
PTO aksel	Walterscheid 2400 serie
Stikkerbrydere	Type A - åbning ved kniv maks. l x b = 50 x 36 mm
Svøb	Udskiftelig slidplade i nedre rotorhus
Fliskapacitet	10-30 m ³ /time
Vægt	990 kg

EKSTRA Udstyr - FLISHUGGER

Omdrejningsvagt	Til sikring af traktorens motor ved at overvåge omdrejningerne på rotorskiven
Forlænget udkasterør	500 mm lodret • 1.500 mm vandret
Stikkerbrydere	Anvendes hvis der stilles ekstra krav til flisstørrelsen. Type B: 4 fingre - åbning ved kniv er maks 50 x 20 mm
Værktøjssæt	Indeholdende værktøj for daglig service og vedligehold



TEKNISKE DATA - HØJTIPVOGN

Rumindhold	7 m ³ - max. 3.000 kg
Tippehøjde	2,30 meter
Hjulstørrelse	400/60 x 15,5
Størrelse (LxBxH)	5,6 x 2,1 x 2,8 m
Vægt	2.500 kg

EKSTRA Udstyr - HØJTIPVOGN

Håndbremse
Påløbsbremse
Hydraulisk bremse

TEKNISKE DATA - SKOVSPIL

Trækraft	1400 kg
Hastighed	0,45 meter / sekund
Wire længde	35 meter
Wire diameter	6 mm
Betjening	Trådløs fjernbetjening

EKSTRA Udstyr - SKOVSPIL

Kæde med krog
Skovtang