

FLIS TIL FYRING / G30-G50-G100



ÖNORM M7 133

Vi giver dig valget

TP Flishuggere laver en flot og ensartet fliskvalitet, der er velegnet til fyring i et flis- eller stokerfyr.

Hvis dit fyr stiller ekstra store krav til flisens ensartethed og form, anbefaler vi dig at isætte et TP CHIP KIT i din flishugger. Det øger fliskvaliteten yderligere. Men tjek altid fliskravene til dit fyr for at finde ud af, hvor din flis skal være.

Hvis der ikke stilles specifikke krav til fliskvaliteten, kan du nemlig med fordel tage bøjlen og stikkerbryderne ud og derved spare lidt på maskinens energiforbrug. Det giver stadig en flot og ensartet flis til fyringsanlæg med en lidt større snegl.

ÖNORM M7 133 - Her er kravene til flisen

| Flisbetegnelse | G30 | G50 | G100 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| < 4 % af partiklerne | < 1 mm | < 1 mm | < 1 mm |
| < 20 % af partiklerne | 1 - 3 mm | 1 - 6 mm | 1 - 11 mm |
| 60 - 100 % af partiklerne | 3 - 16 mm | 6 - 32 mm | 11 - 63 mm |
| < 20 % af partiklerne | > 16 mm | > 32 mm | > 63 mm |
| Max. areal | 3 cm ² | 5 cm ² | 10 cm ² |
| Max. længde | 85 mm | 120 mm | 250 mm |

TP Flishuggeres opfyldelse af Önorm*

| FLISHUGGERMODEL | G30 | G50 | G100 |
|--------------------|-----|-----|------|
| TP 100 PTO | | | |
| TP 130 MOBILE/PTO | ✓ | | |
| TP 155 MOBILE | ✓ | ✓ | |
| TP 160 TRACK | ✓ | ✓ | |
| TP 175 MOBILE/PTO | ✓ | ✓ | |
| TP 200 MOBILE/PTO | ✓ | ✓ | |
| TP 230 PTO/ PTO K | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 235 MOBILE | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 250 PTO/ PTO K | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 270 PTO / PTO K | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 275 MOBILE | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 320 PTO K | ✓ | ✓ | ✓ |
| TP 400 PTO K | | ✓ | ✓ |
| TP 400 COMPACT K | | ✓ | ✓ |

*OBS: At flisen lever op til normen forudsætter, at flishuggeren er udstyret med TP CHIP KIT. TP CHIP KIT er ekstraudstyr til alle modeller, med undtagelse af TP 100 PTO samt TP 230/270 PTO, som er udstyret med stikkerbrydere som standard.

TP CHIP KIT



Et TP CHIP KIT består af stikkerbrydere og en bøjle over rotoren. Disse dele bidrager til at optimere fliskvaliteten.

Linddana A/S

T. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

